

MOL EcoClean-W

مزيل شحم المحرك



هو سائل مذيّب لإزالة الشحوم يعتمد على الماء يحتوي على كمية عالية من المكونات النشطة W-مول إيكوكلين

الاستخدام:

- استخدم نفّثة ماء قوية لغسل السطح المراد معالجته -
- يوضع المنتج على السطح المراد معالجته باستخدام الفرشاة أو الرش أو الغمر -
- يقوم المنتج بتخفيف أو إذابة الملوثات على السطح خلال 15-20 دقيقة من النقع -
- ثم استخدم نفّثة مائية قوية مرة أخرى لإزالة التلوث من على السطح. إذا كان السطح ملوثاً بشدة، يوصى بتكرار النقع والغسيل -

لا تتجاوز وقت النقع الموصى به للأسطح الملونة أو المطلية، لأن الطلاء قد يتلف.

الاستخدام



تنظيف أسطح المركبات الملوثة بالزيت أو الشحوم أو القار

تنظيف عربات صهاريج السكك الحديدية والخزانات الأرضية

تنظيف أرضيات المصنع وأسطح البلاط

إزالة الشحوم من الرقائق المعالجة بزييت وقائي مؤقت، قبل المعالجة الآلية

الميزات والفوائد

محتوى محسن من المكونات النشطة

تركيبة خالية من المذيبات

يزيل بكفاءة حتى أكثر الرواسب ثباتاً

استخدام آمن حتى في وجود مصادر اشتعال

الخصائص

الخصائص	القيم النموذجية
المظهر	أصفر وخالي من الترسبات
قيمة الأس الهيدروجيني	8,1
[g/cm3] الكثافة عند درجة حرارة 15 مئوية	1,02

الخصائص الموضحة في الجدول هي قيم نموذجية للمنتج ولا تشكل المواصفات.

تعليمات التخزين والمناولة

يجب تخزين المنتج في العبوة الأصلية المزودة بمانع تسرب الهواء بمعزل عن الغذاء والماء وأشعة الشمس وبعيداً عن متناول الأطفال

في الحاوية الأصلية وفقاً لظروف التخزين الموصى بها: 24 شهر

+35°C - درجة حرارة التخزين الموصى بها: +5°C